

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Wykonanie parkingu dla sam osobowych, poszerzenie nawierzchni jezdni oraz wyk nowej nawierzchni chodnika ul Sportowa 5						
1		Parking dla sam. osobowych				
1 d.1	KNR2-01 0201-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj łyżki 0.15 m3	m ³	(1.70*2.60)* 0.4+(4.5* 25.50)*0.40 = 47.67		
2 d.1	KNR 2-31 0813-01	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej	m	30.80		
3 d.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	(30.80*0.1* 0.2) = 0.62		
4 d.1	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³	34.0*0.2* 0.35 = 2.38		
5 d.1	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające na 5cm o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	26.0+6.0 = 32.00		
6 d.1	KNR 2-31 0104-01	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	27*5.3 = 143.10		
7 d.1	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	5.30*27 = 143.10		
8 d.1	KNR 2-31 0105-05	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Krotność = 5	m ²	5.3*27 = 143.10		
9 d.1	NNRNKB 231 0511-03	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm - 21-50 elementów/m2	m ²	5.3*27 = 143.10		
2		Poszerzenie jezdni				
10 d.2	KNR 2-31 0813-01	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej	m	27.15+2.15 = 29.30		
11 d.2	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - trylinki	m ³	5.80*2.05 = 11.89		
12 d.2	KNR2-01 0201-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj łyżki 0.15 m3	m ³	27.25*2.15* 0.4 = 23.44		
13 d.2	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³	27.25*2*0.2* 0.35 = 3.82		
14 d.2	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	27.25*2+ 2.15 = 56.65		
15 d.2	KNR 2-31 0104-01	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku w korycie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	27.25*2.15 = 58.59		
16 d.2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	27.25*2.15 = 58.59		
17 d.2	KNR 2-31 0105-05	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Krotność = 5	m ²	27.25*2.15 = 58.59		
18 d.2	NNRNKB 231 0511-03	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm - 21-50 elementów/m2	m ²	27.25*2.15 = 58.59		
3		Wykonanie nowej nawierzchni chodnika z kostki polbruk				
19 d.3	KNR 2-31 0815-02	Rozebranie chodnika z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m ²	36.5*2.1+ 19.4*2.15+ 3.4*1.6 = 123.80		
20 d.3	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - murki oporowe	m ³	(2.3+8.25+ 16.0)*0.25* 0.5 = 3.32		
21 d.3	KNR 2-31 0813-01	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej	m	36.5+2.3+ 19.0 = 57.80		
22 d.3	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³	59.30*0.2* 0.25 = 2.97		
23 d.3	KNR 2-31 0407-05	Óbrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	41.00		
24 d.3	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	36.5+2.3+ 19.0+1.5 = 59.30		
25 d.3	KNR 2-31 0105-05	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Krotność = 5	m ²	123.16		
26 d.3	NNRNKB 231 0511-03	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm - 21-50 elementów/m2	m ²	36.5*2.1+ 1.6*3.0+ 19.4*2.15 = 123.16		